

BETTER VIEW

KHV DAKRAAM MET HOOG DRAAIPUNT



VARIANT	1000
GLAS	
Constructie	33.2V6-14G1-4HV6
Dubbelglas 24 mm	✓
Lage emissie	✓✓
Gas	Argon
Gehard glas	✓
Gelamineerd	✓
U_g (W/m ² K)	1.0
Totale daglichttoetreding	0.52
DAKRAAM	
U_w (W/m ² K)	1.3
Waterdichtheid	E1500
Luchtdoorlatendheid	Class 4
Weerstand tegen windbelasting	Class C4*
Geluidsreductie	34 [-1,-4] dB
Ventilatieklep	✓
KLEUR	
Wit afgelakt hout	✓

*MBA: geen prestatiegegevens



NEXT 20
GUARANTEE



MAX PROTECT



MASTER WOOD



THERMOSTAT

TOEPASBAAR

- In publieke gebouwen en woonhuizen
- In verwarmde, bewoonde ruimtes
- In daken met een dakhelling van 15-55°
- geschikt voor alle dakbedekkingen met de juiste gootstukken

FUNCTIES

- Hoog gescharnierd
- Ingebouwde gasveren
- Gelamineerd binnenglas
- Twee passieve ventilatieposities via de handgreep
- Ventilatieklep
- Makkelijk te installeren
- 10 - 20 jaar garantie

MATERIAAL | HOUT EN AFWERKING

- Kunstmatig gedroogd en gelamineerd dennenhout
- Hout afkomstig uit FSC gecertificeerde bossen
- Schimmelwerende bescherming
- Dubbele laklaag met lak op waterbasis

AFWERKING

- Aluminium, gelakt, RAL 7043

HANDGREEP

- Design handgreep van verzinkt aluminium, gelakt

SCHARNIER

- Hoog gescharnierd



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN [cm]

CODE	NOMINALE AFMETING	BUITENMAAT KOZIJN		GLASMAAT		ZICHTBAAR GLAS		
		BREEDTE	HOOGTE	BREEDTE	HOOGTE	BREEDTE	HOOGTE	EFFECTIEVE LICHTOPPERVLAKTE m ²
KHV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KHV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KHV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729

COMPATIBILITEITSTABEL GOOTSTUKKEN

COMPATIBILITEITSTABEL ACCESSOIRES

CODE	GOOTSTUKKEN VOOR DAKLEIEN	GOOTSTUKKEN VOOR DAKPANNEN	UNIVERSELE GOOTSTUKKEN	VERDUISTEREND GORDIJN	ROLGORDIJN	JALOEZIEËN	HITTEWEREND GORDIJN	ROLLUIK
KHV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KHV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KHV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KHV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KHV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A

Bekijk ook de compatibiliteitstabel voor combi-gootstukken.

BEGLAZING 1000
Energiebesparend isolatieglas
33.2V6-14G1-4HV6

U_g: 1,0 W/m²K
U_w: 1,3 W/m²K

- 3mm float glas
- Twee lagen scheurbestendige folie
- 3mm float glas
- Lage E-coating (reflecteert de warmte)
- Spouw gevuld met argon
- Roestvrij stalen rand
- 4 mm gehard veiligheidsglas

BESCHIKBARE AFMETINGEN [cm]

C4A	F6A	M4A	M6A	M8A
55x98	66x118	78x98	78x118	78x140



CE 17
EN 14351-1:2006
+A1:2010

www.dakea.nl

