

Technische Specificatie

Control™

Zolderraam



2 JAAR
GARANTIE


BESCHIKBARE AFMETINGEN

| | | |
|------------|------------|------------|
| | | |
| KFE4555 | KFE4573 | KFE8585 |
| 45 x 55 cm | 45 x 73 cm | 85 x 85 cm |

Functies

- Openingsbegrenzer zet het schuifraam vast in geopende positie
- Geïntegreerd gootstuk met manchets
- Voorgemonteerde schuimdichting
- KFE 4555, 4573: geschikt voor dakhellingen tussen 15 en 60 graden
- KFE 8585: geschikt voor dakhellingen tussen 15 en 45 graden"
- Geschikt voor een standaard dakbedekking van een hoogte tot 90 mm
- Opening aan de rechterzijde (kan aangepast worden naar een opening aan de linkerzijde)
- Weer- en UV-straling bestendig
- Kunstmatig gedroogd gelamineerd dennenhout
- Schimmelbeschermende laag
- 14mm dubbelglas (3-8-3)
- Handgreep uit verchromd staal met twee ventilatieposities
- Beschikbaar in de kleur grijs (RAL 7043)

www.dakea.com



CE 13
EN 14351-1:2006
+A1:2010



Roof windows for **smart professionals**